

รายละเอียดงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก

1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ได้ทราบเป็นรายภาพประกอบแบบและแนวทางสำหรับควบคุมงานก่อสร้างทั่วไป ที่ผู้ก่อสร้างเป็นคอนกรีตหรือคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่น อาคารทั่วไป ลานจอดรถยนต์ ที่จอดรถยนต์ ถนน และเขื่อน เป็นต้น โครงสร้างของอาคารที่สัมพันธ์กับดินและหินหรือไม้

2. ความหมาย

- คอนกรีต หมายถึง วัสดุที่ประกอบขึ้นด้วยส่วนผสมของปูนซีเมนต์ วัสดุเสริม และน้ำ ที่ใช้ก่อสร้างเป็นคอนกรีตหรือคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่น อาคารทั่วไป ลานจอดรถยนต์ ที่จอดรถยนต์ ถนน และเขื่อน เป็นต้น โครงสร้างของอาคารที่สัมพันธ์กับดินและหินหรือไม้

3. วัสดุส่วนผสมคอนกรีต

3.1 ปูนซีเมนต์

- ปูนซีเมนต์ที่ใช้ผสมคอนกรีตโครงสร้าง ให้ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 หรือ 2

- ต้องเก็บไว้ในสถานที่แห้งและไม่มีสิ่งสกปรก และต้องเก็บไว้ในภาชนะที่ปิดสนิท ไม่ให้ได้รับความชื้น

3.2 หิน

- ต้องเป็นหินที่สะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก และมีความแข็งแรง

3.3 หินบดหรือกรวด

- ต้องเป็นหินบดหรือกรวดที่มีขนาดตั้งแต่ 5 มม. ถึง 25 มม. และมีความแข็งแรง

- ขนาดของหินบดหรือกรวดต้องเลือกให้เหมาะสมกับงาน โดยขนาดหินบดหรือกรวดที่ใช้ในส่วนที่รับน้ำหนักโครงสร้าง และในส่วนที่รับน้ำหนักโครงสร้าง (Clear Space) ของเหล็ก

- หินบดหรือกรวดที่ใช้ในส่วนที่รับน้ำหนักโครงสร้าง ต้องมีความแข็งแรง ไม่ต่ำกว่า 10%

3.4 น้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตต้องเป็นน้ำสะอาดปราศจากน้ำมัน กรด ด่าง เกลือ หรือสารอื่นที่เป็นพิษ และเป็นน้ำดื่มได้

- น้ำที่ใช้เป็นน้ำดื่มได้ ให้ใช้ปริมาณ 1 ลิตร ต่อปูน 800 ลิตร และน้ำดื่มได้ 1 ลิตร ต่อปูน 800 ลิตร และน้ำดื่มได้ 1 ลิตร ต่อปูน 800 ลิตร

4. คอนกรีต

4.1 ส่วนผสมคอนกรีต ประกอบด้วย ปูนซีเมนต์ หินบดหรือกรวด และน้ำ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงส่วนผสมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์

ปูนซีเมนต์ 342 กิโลกรัม หินบดหรือกรวด 1090 กิโลกรัม น้ำ 180 ลิตร

กรณีที่ใช้คอนกรีตเสริมเหล็กหรือมีการทดสอบคุณสมบัติของส่วนผสม ให้ผู้จ้างจัดทำรายการส่วนผสมให้ผู้จ้างทราบก่อนดำเนินการก่อสร้าง โดยให้มีความแข็งแรงของคอนกรีตเมื่อคอนกรีต

มาตรฐาน 15x15x15 ซม. ต้องมีค่าแรงอัดประลัยสูงไม่น้อยกว่า 240 กก./ซม. ที่ 28 วัน หรือเทียบเท่า ส่วนกรณีที่ใช้เหล็กเสริมเหล็ก (ในลักษณะ) ให้ผู้จ้างทราบก่อนดำเนินการก่อสร้าง โดยให้มีความแข็งแรงของคอนกรีตเมื่อคอนกรีต

โดยมีขนาดของจะต่างดังนี้ ความสูง 30 ซม. ความกว้าง 35.5 ซม. และความยาว 35.5 ซม. (วัดจากภายในของกระเบื้อง) เท่ากับ 0.0378 ลูกบาศก์เมตร หรือเท่ากับปูนซีเมนต์ 50 กิโลกรัม

4.2 การผสมให้ส่วนผสมคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วไป 30 รอบต่อนาที และใช้กลไกการผสมไม่น้อยกว่า 2 นาที และไม่น้อยกว่า 6 นาที คอนกรีตที่ผสมเสร็จแล้วต้องให้ใช้ให้หมดภายใน 30 นาที

4.3 อัตราส่วนผสมของน้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตต้องมีความแข็งแรงและเหมาะสมกับงาน โดยมีความแข็งแรงตามที่กำหนดในส่วนเสริมได้โดยวิธีการทดสอบการบีบอัดดังนี้

- วางแบบการบีบอัด (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้น 8" ตอนบน 4" สูง 1 ฟุต มีน้ำหนักบีบอัด 2 หนักที่บีบอัดแล้วนำคอนกรีตที่ผสมให้เหลวในภายหลังเป็นต้น) 4" กระทั่งและ 25 ครั้ง ด้วยน้ำหนัก 5 ปอนด์ 2 ฟุต

เปลี่ยนแบบการบีบอัดเป็นปกติแบบการบีบอัด และใช้แบบการบีบอัดที่หนักกว่าของคอนกรีต

- ค่าเบี่ยงเบนค่าความแข็งแรงดังนี้ ก. เสาคอนกรีต อยู่ระหว่าง 7.5 - 15 ซม. ง. พื้นคอนกรีต อยู่ระหว่าง 5 - 7.5 ซม.

ข. ฐานรากและกำแพง อยู่ระหว่าง 5 - 15.5 ซม. จ. คอนกรีตแบบ อยู่ระหว่าง 2.5 - 7.5 ซม.

ค. ฐานรากชนิดไม่เสริมเหล็กเสริม อยู่ระหว่าง 2.5 - 10 ซม.

4.4 การเทคอนกรีต

- แบบหล่อต้องแข็งแรงทนทาน สามารถรับน้ำหนักคอนกรีตที่เทได้ และน้ำหนักบรรทุกอื่นๆ และถูกต้องตามแบบแปลน

- การวางเหล็กเสริมและมีความหนาของคอนกรีตเสริมเหล็กที่วางไว้กับเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเสริม และต้องไม่น้อยกว่า 2.5 ซม. คอนกรีตโครงสร้าง เช่น เสาคอนกรีต เป็นต้น สำหรับคอนกรีตที่หนาไม่น้อยกว่า 1.5 ซม.

ส่วนในฐานรากหรือเสาเข็มที่จำเป็นต้องมีคอนกรีตที่หนาไม่น้อยกว่า 5 ซม.

- ก่อนเทคอนกรีตในแบบให้ทำความสะอาดแบบและให้เรียบก่อนเทคอนกรีตในส่วนที่หล่อหรือหล่อต่าง

- กรณีที่ต้องเทคอนกรีตในแบบให้ทำความสะอาดแบบและให้เรียบก่อนเทคอนกรีตในส่วนที่หล่อหรือหล่อต่าง

- งานที่เทคอนกรีต ให้ผู้จ้างดำเนินการเทคอนกรีตให้เต็มแบบและส่วนที่เทคอนกรีตให้เต็มแบบและส่วนที่เทคอนกรีตให้เต็มแบบ

4.5 รอยต่อของงานคอนกรีตให้ทำเป็นรอยต่อที่เรียบ และให้มีความแข็งแรงไม่น้อยกว่า 10%

4.6 การบ่มคอนกรีต

เมื่อคอนกรีตถูกเทแล้วให้ทำการบ่มคอนกรีตให้เต็มแบบและส่วนที่เทคอนกรีตให้เต็มแบบและส่วนที่เทคอนกรีตให้เต็มแบบ



อ.ดร.วิวัฒน์ งามนวล

อ.ดร.วิวัฒน์ งามนวล

อ.ดร.วิวัฒน์ งามนวล

อ.ดร.วิวัฒน์ งามนวล

อ.ดร.วิวัฒน์ งามนวล

อ.ดร.วิวัฒน์ งามนวล

อ.ดร.วิวัฒน์ งามนวล

อ.ดร.วิวัฒน์ งามนวล

อ.ดร.วิวัฒน์ งามนวล

อ.ดร.วิวัฒน์ งามนวล

อ.ดร.วิวัฒน์ งามนวล

อ.ดร.วิวัฒน์ งามนวล

อ.ดร.วิวัฒน์ งามนวล

อ.ดร.วิวัฒน์ งามนวล

อ.ดร.วิวัฒน์ งามนวล

อ.ดร.วิวัฒน์ งามนวล

อ.ดร.วิวัฒน์ งามนวล

อ.ดร.วิวัฒน์ งามนวล

อ.ดร.วิวัฒน์ งามนวล

อ.ดร.วิวัฒน์ งามนวล


อ.ดร.วิวัฒน์ งามนวล

อ.ดร.วิวัฒน์ งามนวล

อ.ดร.วิวัฒน์ งามนวล


อ.ดร.วิวัฒน์ งามนวล


อ.ดร.วิวัฒน์ งามนวล

[illegible]




UNIVERSITY	DATE
NAME	SCORE

11:30
01/10/2016




การวางเหล็กเสริมคอนกรีต

scale 1:100




รายละเอียดเหล็กเสริมคอนกรีต

scale 1:25




รอยต่อเพื่อการขยาย (Expansion Joint)



scale 1:25

รอยต่อเพื่อการหด (Contraction Joint or Construction Joint)



scale 1:25



ธนธร พรหมทรัพย์

วิศวกร

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ

พื้นที่โครงการ 1

รายละเอียดของแบบร่าง

ตามผังโครงการ

วันที่ 7 ธันวาคม 2566

เอกสารแนบ 2.1

แบบร่าง

การวางเหล็กเสริมคอนกรีต

สำหรับอาคาร/พื้นที่

รายละเอียด

หน้า 1

หน้า 2

หน้า 3

หน้า 4

หน้า 5

หน้า 6

หน้า 7

หน้า 8

หน้า 9

หน้า 10

หน้า 11

หน้า 12

หน้า 13

หน้า 14

หน้า 15

หน้า 16



รายการประกอบแบบ


1. เสา, พื้น ทาสีเขียวทั้ง 2 ด้าน ใช้สีน้ำมัน
2. ตัวหมั่งติดสีขาว
3. ขนาคตัวหมั่งเพื่อกำหนดความเหมาะสม ข้อความตามแบบกำหนด
4. แผ่นเหล็กขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร

หมายเหตุ

- จุดก่อสร้างกำหนดตามความเหมาะสม ในสนามสามารถมองเห็น ได้ชัด
- ก่อนหาเสียงจริงให้หาที่ดินเดิมก่อน 2 ครั้ง


รูปแปลน

NO SCALE




รูปด้านหน้า

NO SCALE



รูปด้านข้าง

NO SCALE



รูปด้านหลัง

NO SCALE

รายละเอียดประกอบแบบ

ป้ายมาตรฐานสำหรับโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล

ชื่อโครงการ
บริเวณงาน
งบประมาณ บาท 1
วันเริ่มสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา 2
ผู้รับจ้าง การตรวจสอบงานจ้าง 3
ผู้ควบคุมงาน 4
5



อปต. เทศบาลตำบล

อำเภอเมืองราชบุรี

จังหวัดราชบุรี

โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ
และเพื่อประโยชน์ของประชาชน

สัญญาจ้าง

วันที่ 7 ธันวาคม 2566

อำเภอเมืองราชบุรี

อำเภอเมืองราชบุรี

อำเภอเมืองราชบุรี

อำเภอเมืองราชบุรี

อำเภอเมืองราชบุรี

อำเภอเมืองราชบุรี

อำเภอเมืองราชบุรี

อำเภอเมืองราชบุรี

อำเภอเมืองราชบุรี

อำเภอเมืองราชบุรี

อำเภอเมืองราชบุรี

อำเภอเมืองราชบุรี

อำเภอเมืองราชบุรี

อำเภอเมืองราชบุรี

อำเภอเมืองราชบุรี

อำเภอเมืองราชบุรี

อำเภอเมืองราชบุรี

อำเภอเมืองราชบุรี

อำเภอเมืองราชบุรี

อำเภอเมืองราชบุรี

อำเภอเมืองราชบุรี

อำเภอเมืองราชบุรี

อำเภอเมืองราชบุรี

อำเภอเมืองราชบุรี

อำเภอเมืองราชบุรี

อำเภอเมืองราชบุรี

43/256	9/5	12
--------	-----	----

1. เพื่อให้ทราบส่วนที่หาหนังสือนี้ว่าเงินหรือสีแดงขนาดของตัวหนังสือเขียนตามความเหมาะสมของขนาดป้าย
2. ผู้รับจ้างต้องดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การก่อสร้างทุกครั้ง